



ПРОДУКЦИЯ

**ОАО «Управляющая компания холдинга
«ЛИДСЕЛЬМАШ»**

Содержание

1. Картофелесажалки/Potato planters.....	2
2. Картофелекопатели/Potato diggers.....	6
3. Плуги/Ploughs.....	10
4. Бороны/Harrows.....	14
5. Сеялки/Seed drills.....	20
6. Косилки/Mowers.....	21
7. Пресс-подборщики/Press- and pickup machines.....	25
8. Культиваторы/Cultivators.....	27
9. Планировщик полей/Field land leveler.....	29
10. Коммунальная техника/Municipal machinery.....	30
11. Садово-огородный инвентарь /Garden tools.....	32

THE PRODUCTS
**JSC «Managing company of holding
«LIDSELMASH»**

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА НАВЕСНАЯ 2-РЯДНАЯ Л-201 2-ROW MOUNTED POTATO PLANTER L-201



Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля на мелкоконтурных участках. Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рама, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, загрузочного бункера, редуктора изменения густоты посадки. Картофелесажалка проста и удобна при обслуживании и регулировках.

The machine is intended for row planting of unsprouted potato tubers on small plots of lands. The basic components of the machine are: frame, support-driving wheels, planting devices, furrow-openers, furrow coverers, loading hopper and plant spacing adjustment gear.

The potato planter is easily adjustable, reliable in operation and service.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	навесная, автоматическая
Количество рядков	2
Ширина междурядий	62,5; 70; 75
Способ загрузки	вручную
Высота загрузки, мм	1000
Ёмкость бункера, кг, не более	250
Агротехническая скорость, км/ч, до	10
Производительность за 1 час основного времени, га	0,63-1,2
Промежутки посадки, мм	170;195;220;245; 260;300;340;375
Привод	от ходовых колес сажалки
Агрегатируется с тракторами, кл	0,6
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	1900 1750 2300
Масса, кг	400
Рабочая скорость, км/ч	4-10
Транспортная скорость, км/ч	15
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	mounted, automatic
Number of rows, pcs	2
Row width, cm	62,5; 70; 75
Mode of loading	manualy
Loading height, mm	1000
Hopper capacity, kgs, up to	250
Operational speed, km/h, up to	10
Operational time capacity per net hour, hectares	0,63-1,2
Plant spacings, mm	170;195;220;245; 260;300;340;375
Drive	from ground wheels
Coupled with tractors, type	0,6
Overall dimensions, mm: length width height	1900 1750 2300
Mass, kg	400

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА НАВЕСНАЯ 4-РЯДНАЯ Л-202

4-ROW MOUNTED POTATO PLANTER L-202



Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля. Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов элеваторного типа, сошников, бороздозакрывателей, загрузочного бункера и редуктора изменения густоты посадки. Машина проста и удобна при обслуживании и регулировках.

The machine is intended for row planting of unsprouted potato tubers. The basic components of the machine are: frame, support-driving wheels, planting devices of elevator type, furrow-openers, furrow coverers, loading hopper and plant spacing adjustment gear.

Potato planter is easily adjustable, reliable in operation and service.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	навесная
Количество рядков	4
Ширина междурядий, см	70
Высота загрузки, мм	450
Ёмкость бункера, кг, не более	600
Рабочая скорость, км/ч, до	4-10
Производительность за 1 час основного времени, га	1,12-2,8
Расстояние между клубнями в рядке, мм	200, 220, 245, 275, 295, 325, 360, 400
Привод	от ходовых колес сажалки
Агрегатируется с тракторами тягового кл.	1,4
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	1800 3300 1580
Масса, кг	760
Транспортная скорость, км/ч	15
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	mounted
Number of rows	4
Width of row-spacings, cm	70
Loading height, mm	450
Hopper capacity, kg, not more	600
Operating speed, km/h, up to	4-10
Performance per hour of basic time, ha	1,12-2,8
Distance between tubers in a row, mm	200, 220, 245, 275, 295, 325, 360, 400
Drive	from running wheels
Coupled with tractors of drawbar category	1,4
Overall dimensions, mm : length width height	1800 3300 1580
Weight, kg	760

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА НАВЕСНАЯ 4-РЯДНАЯ Л-202-01 4-ROW MOUNTED POTATO PLANTER L-202-01



Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля. Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, загрузочного бункера, редуктора изменения густоты посадки. Оборудована туковывсевающими аппаратами для минеральных удобрений.

Картофелесажалка проста и удобна при обслуживании и регулировках. Агрегируется с тракторами класса 1,4.

The machine is intended for row planting of unsprouted potato tubers. The basic components of the machine are: frame, support-driving wheels, planting devices, furrow-openers, furrow coverers, loading hopper and plant spacing adjustment gear.

It is equipped with mineral fertilizer distributors.

The potato planter is easily adjustable, reliable in operation and service.

The machine is coupled with tractors of 1,4 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	навесная
Количество рядков	4
Ширина междурядий, см	70
Высота загрузки, мм	450
Емкость бункера, кг	600
Способ загрузки	Самосвальный
Суммарная емкость бункеров для минеральных удобрений, дм ³ , не менее	190
Доза внесения минеральных удобрений, кг/га	200-500
Рабочая скорость, км/ч	4-10
Производительность за 1 час основного времени, га	1,12-2,8
Расстояние между клубнями в рядке, мм	200; 220; 245; 275; 295; 325; 360; 405
Привод	от ходовых колес сажалки
Габаритные размеры, мм	1800 x 3300 x 1580
Масса машины, кг	860
Рабочая скорость, км/ч	4-10
Транспортная скорость, км/ч	15
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	mounted
Number of rows	4
Width of row-spacings, cm	70
Loading height, mm	450
Hopper capacity, kg	600
Method of loading	Tip-truck
Total capacity of mineral fertilizer hoppers, dm ³ , not less	190
Amount of application of mineral fertilizers, kg/ha	200-500
Operating speed, km/h	4-10
Performance per hour of basic time, ha	1,12-2,8
Distance between tubers in a row, mm	200; 220; 245; 275; 295; 325; 360; 405
Drive	from running wheels
Overall dimensions, mm	1800 x 3300 x 1580
Weight of the machine, kg	860

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА ПОЛУНАВЕСНАЯ 4-РЯДНАЯ Л-207

4-ROW SEMIMOUNTED POTATO PLANTER L-207



Картофелесажалка предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля с междурядьями 70, 75 или 90 см. Картофелесажалка агрегируется с тракторами тягового класса 1,4. Загрузка картофелесажалки картофелем производится из любых самосвальных транспортных средств. Картофелесажалка оборудована туковывсевающими аппаратами.

The potato planter is intended for row planting of unsprouted potato tubers with row-spacings of 70, 75 and 90 cm.

The potato planter L-207 is coupled with tractors of 1,4 drawbar category.

Filling the machinery with potatoes is possible from any tip-truck vehicles.

The potato planter L-207 is equipped with fertilizer distributors.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	полунавесная, четырехрядная
Производительность, га:	
на междурядьях 70-75 см	1,2-2,4
на междурядьях 90 см	1,8-3,2
Рабочая скорость км/ч	4-10
Габаритные размеры, м:	
длина	4,5
ширина (без боковых подножек)	4,0
высота	2,65
Ширина захвата, рядов	4
Ширина междурядий (регулируемая), см	70,75,90
Вместимость бункера для картофеля, кг	1200
Суммарная емкость бункеров для туков, дм ³	200
Масса машины, кг	1900
Дорожный просвет, мм	300
Транспортная скорость, км/ч не более	15
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	semi-mounted, 4-row
Performance, hectare:	
with row-spacings 70-75 cm	1,2-2,4
with row-spacings 90 cm	1,8-3,2
Operating speed km/h	4-10
Overall dimensions, m:	
length	4,5
width (without side footboards)	4,0
height	2,65
Operating width, rows	4
Width of row-spacings, (adjustable), cm	70,75,90
Hopper capacity for potatoes, kg	1200
Total capacity of fertilizer hoppers, dm ³	200
Machinery weight, kg	1900

КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ ПОЛУНАВЕСНОЙ 2-РЯДНЫЙ КСТ-1,4А С ВТУЛОЧНО-РОЛИКОВЫМИ ЭЛЕВАТОРАМИ

2-ROW SEMI-MOUNTED POTATO DIGGER KST-1,4A WITH BUSH-ROLLER ELEVATORS



Надёжная в работе, удобная в обслуживании, несложная по конструкции машина.

Картофелекопатель предназначен для выкапывания картофеля, отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для последующей подборки. Картофелекопатель обеспечивает возможность уборки на любых почвах и в любых климатических условиях, а также в самых неблагоприятных погодных условиях благодаря ряду оригинальных решений:

- комбинированному встряхивателю полотна основного элеватора от принудительных и пассивных встряхивателей;
- расположению в зоне принудительных встряхиваний удерживающей гребёнки;
- оптимальной геометрии подкапывающих лемехов.

The machine is simple in design, reliable in operation and easy to service. The potato digger is intended for digging out potatoes, partial separating tubers from the soil and laying them on the field surface for further picking up. The potato digger ensures the possibility of gathering in any soil and climate conditions as well as in the most unfavorable weather conditions, which is due to a number of its unique features:

- combined agitator of the main elevator sheeting from forced and passive agitators;
- mounting of retaining bulk rake on the forced agitators;
- optimal geometry of the digging ploughshares.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	полунавесной, двухрядный
Производительность, га/час :	
основного времени	0,27-0,86
эксплуатационного времени	0,19-0,6
Глубина хода лемехов, мм	250
Агрегируется с тракторами, кл	1,4 2,0
Скорость, км/ч: рабочая транспортная, до	1,93-6,5 25
Ширина захвата, м	1,4
Дорожный просвет, мм	300
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	5300 1880 1250
Масса, кг, не более	1090
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	semi-mounted, 2-row
Performance, ha/h:	
basic time	0,27-0,86
operation time	0,19-0,6
Depth of ploughshare running, mm	250
Coupled with tractors, drawbar category	1,4 2,0
Speed, km/h : operating travelling, up to	1,93-6,5 25
Operating width, m	1,4
Ground clearance, mm	300
Overall dimensions, mm : length width height	5300 1880 1250
Weight, kg, max	1090

КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ 2-РЯДНЫЙ КТН-2В С ВТУЛОЧНО-РОЛИКОВЫМИ ЭЛЕВАТОРАМИ 2-ROW MOUNTED POTATO DIGGER KTN-2V WITH BUSH-ROLLER ELEVATORS



Предназначен для выкапывания картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей подборки.

Используется на легких и средних почвах при влажности не более 30% и засоренных камнями до 8-9 т/га, при твердости почвы до 2,5 МПа.

Картофелекопатель КТН-2В - это простота в эксплуатации и обслуживании, высокая маневренность и надежность в работе.

The machine is intended for potato digging out, partial separating tubers from the soil and laying them on the field surface for further picking up.

It is used on light and medium soils at moisture not exceeding 30 % and contents of stones up to 8-9 t/ha, soil hardness being up to 2,5MPa.

The digger is easy to handle, it is well-movable, reliable in operation and service.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	навесной, двухрядный
Производительность за 1 час основного времени, га	0,25-0,47
Рабочая скорость, км/ч	1,8-3,4
Ширина захвата, м	1,4
Глубина хода лемехов, см	25
Транспортная скорость, км/ч, до	16
Агрегатируется с тракторами, кл	1,4
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	3520 1730 1300
Масса, кг, не более	730
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	mounted, 2-row
Performance per hour of basic time, ha	0,25-0,47
Operating speed, km/h	1,8-3,4
Operating width, m	1,4
Depth of ploughshare running, cm	25
Travelling speed, km/h, up to	16
Coupled with tractors, drawbar category	1,4
Overall dimensions, mm : length width height	3520 1730 1300
Weight, kg, max	730

ПЛУГ 2-КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ Л-101 2-BODY MOUNTED PLOUGH L-101



Предназначен для пахоты легких и средних по механическому составу старопахотных почв с удельным тяговым сопротивлением до 0.5 кг/см² на приусадебных участках и наделах. Используется во всех почвенно-климатических зонах. Агрегируется с тракторами тягового класса 0,6.

The machine is intended for ploughing light and medium in mechanical composition old-tillable soils with specific resistance up to 0.5 kg/cm² on household plots and lands.

It is used in any soil and climate areas.

It is coupled with tractors of 0,6 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, га/час	0,2
Рабочая скорость, км/час, до	6,0
Ширина захвата, см	50 ± 5%
Глубина пахоты, см, до	20
Габаритные размеры, мм	1650 × 920 × 1100
Масса, кг	120
Транспортная скорость, км/ч	15
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Performance, ha/h	0,2
Operating speed, km/h, up to	6,0
Operating width, cm	50 ± 5%
Depth of ploughing, cm, up to	20
Overall dimensions, mm	1650 × 920 × 1100
Weight, kg	120

ПЛУГ 2-КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ Л-107

2-BODY MOUNTED PLOUGH L-107



Предназначен для вспашки различных почв с удельным сопротивлением до 0.9 кг/см², не засоренными камнями во всех климатических зонах. Агрегируется с тракторами тягового класса 0.6; 0.9.

Для навешивания на трактор имеется трехточечное сцепное устройство с кривошипным механизмом для регулирования нажима полевой доски на стенку борозды.

The machine is intended for ploughing various soils with specific resistance up to 0.9 kg/cm², not littered by stones in any climate areas.

It is coupled with tractors of 0.6; 0.9 drawbar category.

There is a 3-point hitching device for mounting the plough to the tractor. This device is equipped with a crank mechanism to adjust the pressure of the landside on the furrow wall.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, га/час	0,4
Рабочая скорость, км/ч, до	6
Ширина захвата, см	60±6%
Глубина пахоты, см, до	25
Габаритные размеры, мм	1700x1100x1100
Масса, кг	180
Транспортная скорость, км/ч	15
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Performance, ha/h	0,4
Operating speed, km/h, up to	6
Operating width, cm:	60±6%
Depth of ploughing, cm, up to	25
Overall dimensions, mm	1700x1100x1100
Weight, kg	180

ПЛУГ 3-КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ Л-108 3-BODY PLOUGH L-108



Предназначен для вспашки различных почв с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см³, под зерновые и технические культуры во всех почвенно-климатических зонах. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

Поворотом кривошипа вперед или назад регулируется нажим полевой доски на стенку борозды.

The machine is intended for ploughing various soils with specific resistance up to 0,9 kg/cm³, for cereal and technical crops in any soil and climate areas. It is coupled with tractors of 1,4 drawbar category.

The pressure of the landside on the furrow wall is adjusted by turning the crank forward or backward.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, га/час	0,5
Ширина захвата, см	90±9%
Глубина пахоты, см, до	25
Рабочая скорость, км/час, до	6
Габаритные размеры, мм	2750x1300x1100
Масса, кг	270
Транспортная скорость, км/ч	15
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Performance, ha/h	0,5
Operating width, cm	90±9%
Depth of ploughing, cm, up to	25
Operating speed, km/h, up to	6
Overall dimensions, mm	2750x1300x1100
Weight, kg	270

ПЛУГ ЛЕСНОЙ ПКЛ-70Д FOREST PLOW PKL-70D



Предназначен для подготовки почвы в виде борозд под посадку лесных культур на не покрытых лесом землях различной степени задернения или на раскорчеванных вырубках, очищенных от порубочных остатков и обеспечивающих проходимость машинно-тракторного агрегата, а также по расчищенным полосам шириной 3,5...4 м. Плуг также предназначен для проведения противопожарных минерализованных полос.

Плуг агрегируется с тракторами тягового класса 1.4; 2; 3.

The machine is intended for preparing the soil in the form of furrows for planting forest plantations on non-forested lands of various degrees of embedding or on uprooted clearances that do not contain logging residues and ensure the floatation ability of the machine-tractor unit, as well as on cleared lines 3.5...4 m wide.

The plow is also intended for conducting fire-prevention mineralized lines.

The machine is coupled with tractors of 1,4; 2; 3 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, км/ч	3,86-5,5(ДТ-75) 3,0-5,7(МТЗ 80/82)
Ширина захвата корпуса, см, не менее	70
Характеристика борозды под посадку лесных культур:	
глубина борозды, см, не более	12
ширина борозды, см, до	80
Рабочая скорость: для тракторов ДТ-75, км/ч для тракторов МТЗ 80-82, км/ч	3,86-5,5 3,00-5,7
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	2500 1750 1550
Масса, кг, не более	500
Транспортная скорость, км/ч	20
Срок службы, лет	7

TECHNICAL SPECIFICATION

Performance, km/h	3,86-5,5(DT-75) 3,0-5,7(MTZ 80/82)
Operating width, cm, not less	70
Furrow requirements:	
furrow depth, cm, max	12
furrow width, cm, up to	80
Operating speed: for tractors DT-75, km/h for tractors MTZ 80-82, km/h	3,86-5,5 3,00-5,7
Overall dimensions, mm: length width height	2500 1750 1550
Weight, kg, max	500

ПЛУГ ЛЕСНОЙ Л-134



Плуг предназначен для подготовки почвы в виде борозд под посадку лесных культур на непокрытых лесом землях различной степени задернения и на раскорчеванных вырубках, очищенных от порубочных остатков и обеспечивающих проходимость машинно-тракторного агрегата, а также по расчищенным полосам шириной от 3,5 до 4,0 м.

Плуг может применяться для проведения противопожарных минерализованных полос. Агрегатируется с тракторами тягового класса 2,0, оснащенных комплектом (440кг) передних балластных грузов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	навесной
Производительность за 1 час основного времени, га/час	2,5 – 5,2
Габаритные размеры, м, не более в рабочем положении: длина ширина высота	3,6 1,6 2,0
в транспортном положении: длина ширина высота	3,6 1,6 1,5
Рабочая ширина захвата корпуса, м	0,7
Глубина вспашки, м	0,05 -0,15
Глубина рыхления почвоуглубителя, м, не более	0,5
Ширина рыхления почвоуглубителя, м	0,26
Ширина противопожарной полосы, м, не менее	1,0
Рабочая скорость, км/ч	3,0 – 5,7
Транспортная скорость на асфальтированной дороге, км/ч, не более	20
Масса, кг, не более в том числе балластные грузы	1500 210

БОРОНА ДИСКОВАЯ ЛЕСНАЯ Л-111-02 HEAVY-DUTY DISC FOREST L-111-02



Предназначена для обработки почвы в междурядьях лесных культур и лесных питомниках, ухода за минерализованными и противопожарными полосами, рыхления пластов после вспашки, заделки борозд после вспашки вразвал.

The machinery is intended for soil tilling in row-spacings of forest plantations and nursery farms, tending of mineralized and fire-prevention lines, loosening of layers after plowing, furrow embedding after throw-out plowing.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	навесная
Производительность за 1 час основного времени, га/час	1,62
Рабочая скорость, км/час	6-9
Транспортная скорость, км/ч	15
Рабочая ширина захвата, м	1,8
Глубина обработки за 2 прохода, см	6-12
Масса, кг, не более	470
Число обслуживающего персонала, чел	1
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Агрегатирование	кл. 1,4
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	1800 2200 1300
Угол атаки дисковых батарей, °	10, 14, 18, 22
Диаметр дисков, мм	650
Количество дисков, шт	10
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	mounted
Performance per hour of basic time, ha/h	1,62
Operating speed, km/h	6-9
Travelling speed, km/h	15
Operating width, m	1,8
Depth of tilling for 2 passes, cm	6-12
Weight, kg, max	470
Service people	1
Road clearance, mm, not less	300
Coupling with	1,4 drawbar category
Overall dimensions, mm: length width height	1800 2200 1300
Approach angle of disk batteries, °	10, 14, 18, 22
Disk diameter, mm	650

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ Л-113-02 (БДТ-3) HEAVY-DUTY DISC HARROW L-113-02 (BDT-3)



Предназначена для лущения стерни и предпосевной обработки почвы, разработки пластов первичной вспашки, поднятых кустарниково-болотными плугами, на минеральных и торфяных почвах, ухода за лугами и пастбищами, а также разделки глыб после вспашки.

Борона может использоваться в любых почвенно-климатических зонах. Агрегатируется с тракторами тягового класса 3-4.

The machine is intended for breaking the stubble and tilling the soil before sowing, for the development of primary ploughing layers, raised by brush-and-bog ploughs, on mineral and peat soils, tending of meadows and pastures, as well as clod breaking after ploughing.

The harrow can be used in any soil and climate areas.

It is coupled with tractors of 3-4 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	прицепная
Производительность, га/ч	1,8
Рабочая скорость, км/ч	6-9
Ширина захвата, м	3
Глубина обработки, см:	6-12
Количество дисков, шт	27
Диаметр дисков, мм	650
Угол атаки дисковых батарей, °	6,10,14,18
Агрегатируется с тракторами, кл	3-4
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	5250 3500 1300
Масса, кг, не более	1750
Транспортная скорость, км/ч	15
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	trailed
Performance, ha/h	1,8
Operating speed, km/h	6-9
Operating width, m	3
Depth of tilling, cm:	6-12
Number of discs, pcs	27
Disc diameter, mm	650
Approach angle of disk batteries, °	6,10,14,18
Coupled with tractors,	3-4 drawbar category
Overall dimensions, mm: length width height	5250 3500 1300
Mass, kg, max	1750

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ Л-113-03 С ПРИКАТЫВАЮЩИМ КАТКОМ HEAVY-DUTY DISC HARROW L-113-03 WITH A PACK WHEEL



Предназначена для лущения стерни и предпосевной обработки почвы, разработки пластов первичной вспашки, поднятых кустарниково-болотными плугами, на минеральных и торфяных почвах, ухода за лугами и пастбищами, а также разделки глыб после вспашки.

Борона может использоваться в любых почвенно-климатических зонах. Агрегатируется с тракторами тягового класса 3-4.

The machine is intended for breaking the stubble and tilling the soil before sowing, for the development of primary ploughing layers, raised by brush-and-bog ploughs, on mineral and peat soils, tending of meadows and pastures, as well as clod breaking after ploughing.

The harrow can be used in any soil and climate areas.

It is coupled with tractors of 3-4 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	прицепная
Производительность, га/ч	1,8
Рабочая скорость, км/ч	6-9
Транспортная скорость, км/ч, не более	15
Ширина захвата, м	3,3
Глубина обработки, см:	6-12
Угол атаки дисковых батарей, °	6,10,14,18
Агрегатируется с тракторами, кл	3 -4
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	6100 4000 1300
Масса, кг, не более	2000
Количество дисков, шт	28
Диаметр дисков, мм	650
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	trailed
Performance, ha/h	1,8
Operating speed, km/h	6-9
Travelling speed, km/h, max	15
Operating width, m	3,3
Depth of tilling, cm:	6-12
Approach angle of disk batteries, °	6,10,14,18
Coupled with tractors, type	3-4 drawbar category
Overall dimensions, mm: length width height	6100 4000 1300
Weight, kg	2000

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ Л-114А-02 (БДТ-7) HEAVY-DUTY DISK HARROW L-114A-02 (BDT-7)



Предназначена для лущения стерни и предпосевной обработки почвы. Борона может использоваться в любых почвенно-климатических зонах.

The machine is intended for breaking the stubble and tilling the soil before sowing. The harrow can be used in any soil and climate areas.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	полунавесная
Производительность за 1 га/ч, не менее основного времени эксплуатационного времени	4,2 3,0
Рабочая ширина захвата, м	7
Рабочая скорость, км/ч	6-12
Глубина обработки (2-3 прохода), см	12-15
Подрезание пожнивных и растительных остатков, %	полное
Транспортная скорость, км/ч, не более	15
Угол атаки батареи, 0.	12±2, 15±2, 18±2
Дорожный просвет, мм, не менее	250
Габаритные размеры, мм, в рабочем положении: длина ширина высота	5000 7500 1800
Масса, кг	4500
Срок службы, лет	8
Агрегатирование	трактора класса 5, оснащенные гидрофицированным крюком
Количество дисков, шт	28
Диаметр дисков, мм	650, 450

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	semi-mounted
Performance per hour, ha/h, not less basic time operating time	4,2 3,0
Operating width, m	7
Operating speed, km/h	6-12
Depth of tilling (2-3 passes), cm	12-16
Cutting of crop and plant residues, %	complete
Travelling speed, km/h, max	15
Approach angle of batteries, 0	12±2, 15±2, 18±2
Ground clearance, mm, not less than	250
Overall dimensions, mm, in the operating position: length width height	5000 7500 1800
Weight, kg	4500
Service life, years	8
Coupled with tractor	5 drawbar category, equipped with a hydraulic hook

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ Л-120 (БДСТ-2,5) HEAVY-DUTY DISK HARROW L-120 (BDST-2,5)



Предназначена для глубокого рыхления почвы и уничтожения сорняков в междурядьях садов. В рабочем положении борона является прицепным орудием, а для дальнего транспортирования переналаживается и навешивается на трактор. Борона может использоваться для сплошной обработки полей. Борона не предназначена для работы на каменистых почвах.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

The machine is intended for deep loosening of soil and weeding in the row-spacings of gardens. During operation the harrow is used as a trailed implement and for travelling position the harrow is readjusted and mounted on a tractor. The harrow can be used for continuous tilling of fields. The harrow is not designed to work on rocky soils.

It is coupled with tractors of 1,4 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, га/ч	1,3
Рабочая скорость, км/ч	5-7,5
Транспортная скорость, км/ч, не более	15
Ширина захвата, м	2,5
Количество дисков, шт	20
Глубина обработки, см:	до 15
Угол атаки дисковых батарей, ° передней задней	0-20 0-30
Габаритные размеры, мм : при центральном положении тяги прицепа в транспортном положении	4650x3100x900 3600x3100x1150
Масса, кг	1080
Диаметр дисков, мм	650
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Performance, ha/h	1,3
Operating speed, km/h	5-7,5
Travelling speed, km/h, max	15
Operating width, m	2,5
Number of discs, pcs	20
Depth of tilling, cm:	up to 15
Approach angle of disk batteries, ° front rear	0-20 0-30
Overall dimensions: at the center position of trailer thrust in the travelling position	4650x3100x900 3600x3100x1150
Weight, kg	1080

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ Л-135 HEAVY-DUTY DISK HARROW L-135



Предназначена для рыхления и подготовки тяжелых и средних почв под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы, поднятых кустарниково-болотными плугами или после вспашки целинных земель, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также для ухода за лугами и пастбищами, засоренными мелкими камнями размером не более 10 см и древесными остатками толщиной до 2 см.

Агрегируется с тракторами классов 3 и 4 по ГОСТ 27021.

The machine is intended for loosening and preparing heavy and medium soils for sowing, weeding and shredding crop residues, for breaking soil layers raised by brush-and-blog ploughs or after plowing virgin lands, for pre-sowing soil preparation without prior soil plowing and tilling after gathering thick-stalked cultivated crops, as well as for tending of meadows and pastures, which contain small stones no larger than 10 cm and wood residues up to 5 cm thick.

It is coupled with tractors of 3 and 4 drawbar category according to GOST 27021.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	прицепной
Производительность за 1 ч основного времени, га/ч	3,0
Рабочая скорость, км/ч	6-12
Рабочая ширина захвата (при угле атаки 12°), м	(4,5±0,2)
Углы атаки дисковых батарей, °	12,15,19,22,25
Глубина обработки за два прохода, см	6-12
Подрезание пожнивных и растительных остатков, %	95
Диаметр дисков, мм	660
Габаритные размеры в рабочем положении при угле атаки 12°, мм	7800x5150x1600
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	8900x2450x2250
Масса, кг	4450
Срок службы, лет	8
Транспортная скорость, км/ч	20
Количество дисков, шт	38, 2
Диаметр дисков, мм	650, 510

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	trailed
Performance per hour of basic time, ha/h	3,0
Operating speed, km/h	6-12
Operating width (at approach angle 12°), m	(4,5±0,2)
Approach angles of disk batteries, °	12,15,19,22,25
Depth of tilling for 2 passes, cm	6-12
Cutting of crop and plant residues, %	95
Disk diameter, mm	660
Overall dimensions in the operating position at the approach angle 120, mm	7800x5150x1600
Overall dimensions in the travelling position, mm	8900x2450x2250
Weight, kg	4450
Service life, years	8

СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА СПЧ-6ЛТ

SEED DRILL OF EXACT SOWING SPCH-6LT



Предназначена для посева пропашных культур: кукурузы, подсолнечника, дражированной свеклы с одновременным внесением минеральных удобрений.

Сеялка может использоваться для посева сои, хлопка, сорго и других культур, форма и размер семян которых схожи с семенами кукурузы, подсолнечника, свеклы.

Сеялка агрегируется с тракторами класса 1,4.

Частота вращения ВОМ трактора 540 и 1000 об/мин.

The machine is intended for sowing tilled crops: maize, sunflower, beet-roots with simultaneous application of mineral fertilizers.

The seed drill also can be used for sowing soybean, cotton, sorghum and others, the shape and size of which are similar to the abovementioned crops.

The drill is coupled with tractors of 1,4 drawbar category.

Rotation frequency of PTO tractor is 540 and 1000 rpm.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	навесная
Производительность в час, га	1,9-4,2
Рабочая ширина захвата, м	2,7-4,2
Количество рядков, шт	6
Ёмкость бункера для семян, дм ³	20
Ёмкость бункера для удобрений, дм ³	30
Частота вращения привода вентилятора, об/мин	540, 1000
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	1900 4400 2200
Масса, кг	960
Транспортная скорость, км/ч	25
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	mounted
Performance per hour, ha	1,9-4,2
Operating width, m	2,7-4,2
Number of rows, pcs	6
Hopper capacity for seeds, dm ³	20
Hopper capacity for fertilizers, dm ³	30
Rotation frequency of ventilator drive, rpm	540, 1000
Overall dimensions, mm: length width height	1900 4400 2200
Weight, kg	960

КОСИЛКА 2-РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ Л-501-01, Л-501Д 2-ROTOR-TYPE MOUNTED MOWER L-501-01, L-501D



Предназначена для скашивания травы и укладки её в прокос. Скашивание происходит за счет вращения двух роторов с ножами. При случайном наезде на препятствие косилка снабжена демпфирующим устройством.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4. Косилка роторная Л-501Д аналогична Л-501-01. Отличается от Л-501-01 тем, что может быть использована для скашивания откосов канав под углом 45°.

The machine is intended for grass cutting and laying it in a swath. The cutting is performed due to the rotation of two rotors with knives. To avoid damage when hitting an obstacle the mower is equipped with a damping device. It is coupled with tractors of 1,4 drawbar category. The rotor-type mower L-501D differs from the L-501-01 by the fact that it can be used for ditch slope cutting at the angle of 45°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	навесная
Производительность, га/ч	1,36-1,40
Ширина захвата, см	184
Высота среза, см	3-6
Скорость вращения роторов, об/мин	1900
Рабочая скорость, км/ч	8
Габаритные размеры Л-501-01, мм: длина ширина высота	1330 3850 1150
Габаритные размеры Л-501Д, мм: длина ширина высота	1330 4320 1150
Масса Л-501-01, кг	470
Масса Л-501Д, кг	520
Транспортная скорость, км/ч	26
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	mounted
Performance, ha/h	1,36-1,40
Operating width, cm	184
Cutting height, cm	3-6
Rotation speed of rotors, rpm	1900
Operating speed, km/h	8
Overall dimensions, L-501-01, mm : length width height	1330 3850 1150
Overall dimensions L-501D, mm: length width height	1330 4320 1150
Weight L-501-01, kg	470
Weight L-501D, kg	520

КОСИЛКА 2-РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ Л-501-02 FRONTAL MOUNTED 2-ROTOR-TYPE MOWER L-501-02



Предназначена для скашивания травы и укладки в прокос между колесами трактора. Агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82. Навешивается спереди трактора. Привод от бокового ВОМ.

The machine is intended for grass cutting and laying it in a swath between tractor wheels.

It is coupled with tractors MTZ-80/82. The mower L-501-02 is mounted in front of the tractor. The drive is from side PTO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	навесная
Производительность, га/ч, до	1,4
Максимальная рабочая скорость, км/ч, до	8
Ширина захвата, м	1,84
Высота среза, см	3-6
Количество роторов	2
Число оборотов ротора, об/мин, до	1900
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: длина (в агрегате с тракт.) ширина высота	5700 2700 2855
Масса, кг, не более	560
Транспортная скорость, км/ч	25
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	mounted
Performance, ha/h, up to	1,4
Operating speed, km/h, max	8
Operating width, m	1,84
Cutting height, cm	3-6
Number of rotors	2
Number of rotor rotations, rpm, up to	1900
Overall dimensions in the operating position, mm: length (coupled with tractor) width height	5700 2700 2855
Weight, kg, max	560

КОСИЛКА НАВЕСНАЯ РОТОРНАЯ Л-502 ROTOR-TYPE MOUNTED MOWER L-502



Предназначена для скашивания травы на полях и лугах, очищенных от камней и твердых предметов, и укладки ее в прокос. Агрегируется с тракторами класса 0,9; 1,4; 0,6.

The machine is intended for grass cutting in fields and meadows, cleared of stones and hard objects, and laying the grass in a swath. It is coupled with tractors of 0,9; 1,4; 0,6 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Навесная
Производительность, га/ч	0,68-0,72
Скорость вращения роторов, об/мин	1900
Ширина захвата, см	93
Рабочая скорость, км/ч	8
Высота среза, см	3-6
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	2790 1050 1150
Масса, кг	340

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	Mounted
Performance, ha/h	0,68-0,72
Rotation speed of rotors, rpm	1900
Operating width, cm	93
Operating speed, km/h	8
Cutting height, cm	3-6
Overall dimensions, mm : length width height	2790 1050 1150
Weight, kg	340

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ППР-145

ROLL-TYPE PRESS-AND PICKUP MACHINE PPR-145



Предназначен для подборки валков сена естественных и сезонных трав или соломы, прессования их в тюки цилиндрической формы (рулоны) с одновременной обмоткой шпагатом.

Агрегатируется с тракторами класса 1,4. Привод от ВОМ трактора.

The machine is intended for picking up swaths of hay or straw, their pressing into cylindric wads (rolls) and simultaneous winding with a binder. The roll-type press and pickup machine PPR-145 is coupled with tractors of drawbar category 1,4.

Drive from PTO tractor.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	полуприцепной
Ширина захвата, м	1,45
Размеры рулона, см диаметр длина	145 120
Габаритные размеры, м, не более длина x ширина x высота	3,95 x 2,3 x 2,4
Масса, кг	1 910
Рабочая скорость, км/ч	6...12
Транспортная скорость, км/ч	20
Плотность прессования, кг/м ³ , при влажности 20...22%: на сене на соломе	120...200 80...120
Масса рулона, кг на сене на соломе	220...375 150...250
Срок службы, лет	8
Обслуживающий персонал	Один тракторист
Обвязочные материалы	
Материал	Шпагат технический ГОСТ 17308
Разрывная нагрузка Н (кг с)	98 (100)

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	semi-trailed
Operating width, m	1,45
Roll dimensions, cm diameter length	145 120
Overall dimensions, m, max length x width x height	3,95 x 2,3 x 2,4
Weight, kg	1 910
Operating speed, km/h	6...12
Travelling speed, km/h	20
Pressing density, kg/m ³ , at moisture 20...22%: on hay on straw	120...200 80...120
Roll weight, kg on hay on straw	220...375 150...250
Service life, years	8
Service people	1 tractor-driver
Bandaging materials	
Binding material	Binder technical GOST 17308
Force at rupture N (kg s)	98 (100)

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ППР-Ф-1,8-01 ROLL-TYPE PRESS-AND PICKUP MACHINE PPR-F-1,8-01



Предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки цилиндрической формы (рулоны) с одновременной обмоткой шпагатом. ППР – Ф – 1,8-01 агрегируется с тракторами тягового класса 2.

The machine is intended for picking up swaths of hay of natural and sown herbs or straw, their pressing into cylindric wads (rolls) and simultaneous winding them with a binder.

The machine PPR-F-1,8-01 is coupled with tractors of 2 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	полуприцепной
Ширина захвата, мм	1650
Производительность за час основного времени, га	18
Габаритные размеры, мм	4800 × 2500 × 2800
Рабочая скорость, км/ч, не более	9
Транспортная скорость, км/ч, не более	20
Плотность прессования, кг/м ³ , при влажности массы 20-22% : сено солома	120-200 80
Диаметр рулона, м	1,8
Длина рулона, м	1,5
Масса рулона, кг: сено солома	450-750 300-500
Масса, кг	2450
Обвязывающие материалы шпагат технический ГОСТ 17308-88	
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	semi-trailed
Operating width, mm	1650
Performance per hour of basic time, ha	18
Operating speed, km/h, max	9
Travelling speed, km/h, max	20
Pressing density, kg/m ³ , at moisture 20-22 %: hay straw	120-200 80
Roll diameter, m	1,8
Roll length, m	1,5
Roll weight, kg hay straw	450-750 300-500
Weight, kg	2450

КУЛЬТИВАТОР-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ ХЛОПКОВЫЙ КХУ-4Л-01 / - 02

COTTON PLANT-FEEDER CULTIVATOR KHU-4L-01 / - 02



Предназначен для междурядной обработки хлопчатника и других высокостебельных культур в период вегетации, посеянных 4-рядными сеялками.

Культиватор применяется в условиях поливного земледелия и может выполнять следующие операции: прополку сорняков, рыхление почвы в защитных зонах гнезд и рядков, нарезку поливных борозд и заделку удобрений с боку рядков или в середине междурядий.

The machine is intended for inter-row tilling of cotton and other tall-stalked crops in time of vegetation, which were sown by four-row drills.

The cultivator is used in conditions of irrigated agriculture and can do the following operations: weeding, loosening of soil in the protection zones of bunches and rows, cutting of irrigated furrows and application of fertilizers from the side or in the middle of row-spacings.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ агрегатирования : жёсткое монтирование (закрепление) : на лонжеронах – секций передних левой и правой, на заднем мосту – секции задней	
Производительность, га/ч	1,1-2,2
Рабочая скорость, км/ч	4,6-6,2
Транспортная скорость, км/ч	20
Глубина обработки в зависимости от вида обработки, см	4-18
Число рядков обрабатываемых культиватором за один проход, шт	4
Ширина обрабатываемых междурядий, см	90 (КХУ-4Л-01) 60 (КХУ-4Л-02)
Масса, кг	2100 (КХУ-4Л-01) 2000 (КХУ-4Л-02)
Агрегатирование, высококлиренсные ракторы хлопковой модификации кл 1,4 (Беларус – ОХ)	
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: длина ширина высота	6000 4300 1900
Срок службы, лет, не менее	7

TECHNICAL SPECIFICATION

Coupling method: rigid mounting (fixing): on the longitudinal members – sections of the front left and right, on the rear axle – rear sections	
Performance, ha/h	1,1-2,2
Operating speed, km/h	4,6-6,2
Travelling speed, km/h	20
Depth of tilling (depending on type of tilling), cm	4-18
The number of rows tilled by the cultivator for one pass, pcs	4
Width of tilled row-spacings, cm	90 (КХУ-4Л-01) 60 (КХУ-4Л-02)
Weight, kg	2100 (КХУ-4Л-01) 2000 (КХУ-4Л-02)
Coupling, high-clearance tractors of cotton modification of 1,4 drawbar category (Belarus – 80X)	
Ground clearance, mm, not less	300
Overall dimensions in the operating position, mm: length width height	6000 4300 1900
Service life, years, not less	7

КУЛЬТИВАТОР-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ ХЛОПКОВЫЙ КХУ-4Л-03



Культиватор-растениепитатель хлопковый универсальный КХУ-4Л-03 четырехрядный предназначен для выполнения основных видов междурядной обработки в период вегетации (прополки сорняков, рыхления почвы, нарезки поливных борозд, внесения удобрений в середину междурядий и сбоку рядков) хлопчатника, кенафа, кукурузы и других высокостебельчатых пропашных культур с междурядьями 90 см и 60 см, посеянных четырёхрядными или шестирядными сеялками. Культиватор агрегируется с трактором «ELIOS 230 НС», оснащённым комплектом передних балластных грузов (480 кг). Поставка дополнительного комплекта рабочих органов и принадлежностей под междурядья 60 см осуществляется по отдельной заявке и за дополнительную плату.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ агрегатирования : жёсткое монтирование (закрепление) : на лонжеронах – секций передних левой и правой, на заднем мосту – секции задней	
Производительность, га/ч	1,1-2,2
Рабочая скорость, км/ч	4,6-6,2
Транспортная скорость, км/ч	20
Глубина обработки в зависимости от вида обработки, см	4-18
Число рядков обрабатываемых культиватором за один проход, шт	4
Ширина обрабатываемых междурядий, см	90 (КХУ-4Л-01) 60 (КХУ-4Л-02)
Масса, кг	2100 (КХУ-4Л-01) 2000 (КХУ-4Л-02)
Агрегатирование, высококлиренсные тракторы хлопковой модификации кл 1,4 (Беларус – ОХ)	
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: длина ширина высота	6000 4300 1900
Срок службы, лет, не менее	7

TECHNICAL SPECIFICATION

Coupling method: rigid mounting (fixing): on the longitudinal members – sections of the front left and right, on the rear axle – rear sections	
Performance, ha/h	1,1-2,2
Operating speed, km/h	4,6-6,2
Travelling speed, km/h	20
Depth of tilling (depending on type of tilling), cm	4-18
The number of rows tilled by the cultivator for one pass, pcs	4
Width of tilled row-spacings, cm	90 (КХУ-4Л-01) 60 (КХУ-4Л-02)
Weight, kg	2100 (КХУ-4Л-01) 2000 (КХУ-4Л-02)
Coupling, high-clearance tractors of cotton modification of 1,4 drawbar category (Belarus – 80X)	
Ground clearance, mm, not less	300
Overall dimensions in the operating position, mm: length width height	6000 4300 1900
Service life, years, not less	7

КУЛЬТИВАТОР ЛЕСНОЙ БОРОЗДНОЙ Л-129 (КЛБ-1,7) FOREST FURROW CULTIVATOR L-129 (KLB-1,7)



Предназначен для ухода за лесными культурами, посеянными или посаженными по дну борозд, проложенных плугом ПКЛ-70Д, и на полосах, подготовленных лесной фрезой. Агрегатируется с тракторами МТЗ-52, МТЗ-80/82 тягового класса 1,4.

The machine is intended for tending of forest plantations, sown or planted on the bottom of furrows, tilled with the plough PKL-70D, and on the lines, prepared with the soil cutter.

It is coupled with tractors MTZ-52, MTZ-80/82 of 1,4 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	навесной
Производительность за 1 час основного времени, км	4
Рабочая скорость, км/ч	3,1-4,1
Транспортная скорость, км/ч, не более	25
Ширина захвата, м	1,7
Глубина обработки, см:	6-12
Количество обрабатываемых рядков, шт	1
Угол наклона батареи, °	0,10,20
Угол атаки дисков, °	0,10,20,30
Дорожный просвет, мм	1200
Габаритные размеры, м: длина ширина высота	1,05 2,1 1,2
Масса, кг, не более	510
Число обслуживающего персонала, чел.	1 тракторист

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	mounted
Performance per hour of basic time, km	4
Operating speed, km/h	3,1-4,1
Travelling speed, km/h, max	25
Operating width, m	1,7
Depth of tilling, cm:	6-12
Number of tilled rows, pcs	1
Inclination angle of the battery, °	0,10,20
Approach angle of discs, °	0,10,20,30
Ground clearance, mm	1200
Overall dimensions, mm: length width height	1,05 2,1 1,2
Weight, kg, max	510
Service people	1 tractor-drive

ПЛАНИРОВЩИК ПОЛЕЙ ПРИЦЕПНОЙ П-2,8 FIELD LAND LEVELER TRAILED P-2,8



Планировщик полей предназначен для предпосевной и текущей планировки земель, предварительно очищенных от каменных включений и древесных остатков.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.

The field land leveler is designed for pre-sowing and current levelling of land, previously cleared from rocky and wood residues.

The machine is coupled with tractors of drawbar category 3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	прицепной
Рабочая скорость, км/ч	3-5
Транспортная скорость, км/ч	до 15
Производительность за 1 час основного времени, га	0,6-0,8
Ширина захвата, м	2,8
Емкость ковша (геометрическая), м ³	2,2
Масса, кг	2920
База, м	10,8
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	13550 2950 1400
Ширина колеи, мм: передних колес задних колес	1515 2230
Число обслуживающего персонала	1

TECHNICAL SPECIFICATION

Type	trailed
Operating speed, km/h	3-5
Travelling speed, km/h	up to 15
Performance per hour of basic time, ha	0,6-0,8
Operating width, m	2,8
Bucket capacity (geometric), m ³	2,2
Weight, kg	2920
Base, m	10,85
Overall dimensions, mm: length width height	13550 2950 1400
Track width, mm: front wheels rear wheels	1515 2230
Number of service people	1

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА Л-116-01 SAND SPREADER L-116-01



Предназначен для разбрасывания песка и песчано-солевых смесей по тротуарам и дорогам в осенне-зимнее время. Он представляет собой надежную, удобную в обслуживании и несложную по конструкции машину. Она необходима на каждом предприятии, занимающемся обслуживанием тротуаров и дорог в городах и поселках.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4; 0,6.

The machine is intended for spreading sand and sand-salt mixtures on sidewalks and roads in autumn and winter. It is a reliable, convenient in service and simple in design machine.

It is necessary for every company which is engaged in servicing of sidewalks and roads in cities and settlements.

It is coupled with tractors of 1,4; 0,6 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, т/час	0,5-2
Рабочая скорость, км/час	6-15
Транспортная скорость, до км/час	25
Рабочая ширина разбрасывания, м:	3-8
Грузоподъемность, т: трактор тяг. класса 1,4 трактор тяг. класса 0,6	0,6 т 0,4 т
Габаритные размеры, мм	1450 x 1160 x 1450
Масса, кг	200
Допускаемая влажность песка, %, не более	15
Ширина разбрасывания, м	3-8
Срок службы, лет	6

TECHNICAL SPECIFICATION

Performance, t/h	0,5-2
Operating speed, km/h	6-15
Travelling speed, km/h up to	25
Operating width of spreading, m:	3-8
Load-carrying capacity, t.: tractor of 1,4 drawbar category tractor of 0,6 drawbar category	0,6 t 0,4 t
Overall dimensions, mm	1450 x 1160 x 1450
Weight, kg	200
Admissible moisture of sand, %, max	15

ПРИЦЕП-РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА Л-415 SAND SPREADER OF TRAILER TYPE L-415



Предназначен для разбрасывания песка и песчано-солевых смесей по тротуарам и дорогам в осенне-зимнее время. Он представляет собой надежную, удобную в обслуживании и несложную по конструкции машину. Она необходима на каждом предприятии, занимающемся обслуживанием тротуаров и дорог в городах и поселках. Дорожный просвет и диаметр колес позволяет маневрировать по тротуарам и дорогам.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

The machine is intended for spreading sand and sand-salt mixtures on sidewalks and roads in autumn and winter. It is a reliable, convenient in service and simple in design machine.

It is necessary for every company which is engaged in servicing of sidewalks and roads in cities and settlements.

Road clearance and wheel diameter allow to maneuver along sidewalks and roads.

It is coupled with tractors of 1,4 drawbar category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина разбрасывания смеси, м:	до 5
Объем бункера, м³	0,8
Рабочая скорость км/ч	10
Транспортная скорость, км/ч, до	26
Колея ходовых колес, мм	1150
Дорожный просвет, мм	250
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	3400 1500 2150
Масса, кг	850
Производительность за 1 час осн. Времени м²/г 30.000	
Срок службы, лет	8

TECHNICAL SPECIFICATION

Spreading wigth, m	up to 5
Hopper capacity, m3	0,8
Operating speed, km/h	10
Travelling speed, km/h up to	26
Track of running wheels, mm	1150
Road clearance, mm	250
Overall dimensions, mm: length width height	3400 1500 2150
Weight, kg	850

ФРЕЗА ФНМ-1 С НУМ ROTARY PLOW FNM-1 WITH NUM



Фреза почвенная ФНМ-1 предназначена для обработки почвы в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования.

Агрегатируется с мотоблоками МТЗ-05, МТЗ-06.

The machine FNM-1 is intended for soil tilling in the gardens of collective and individual use.

It is coupled with a rototiller MTZ-05, MTZ-06.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, га/ч	
на легких почвах	0,198
на тяжелых почвах	0,132
Рабочая скорость не более, км/ч	3
Рабочая ширина захвата, мм	610
Габаритные размеры, мм :	
длина	750
ширина	490,660
высота	450
Масса, кг	50
Срок службы, лет	5

TECHNICAL SPECIFICATION

Performance, ha/h	
on light soils	0,198
on heavy soils	0,132
Operating speed, km/h	3
Operating width, mm	610
Overall dimensions, mm:	
length	750
width	490,660
height	450
Weight, kg	50

